

[Descubra Nuestros Productos y Soluciones](#) ↘



Accesorios para Redes de Cables de Trenzado



We connect · We energize · We protect

ventas@ayl.pe ✉

934 979 956 📞

www.ayl.pe 🌐



Pinzas de Amarre de Plástico para Ramales



Solicitud

En bajadas y acometidas de 2, 3 y 4 conductores idénticos en red trenzada.

Material

Cuerpo y cuña de material plástico de alta resistencia mecánica y climática, y gancho de acero inoxidable (AI).

Código	Tipo	Sección
9113000020	PAG AI 216	2 x 6 – 2 x 16
9113000040	PAG AI 416	4 x 6 – 4 x 16

Pinza de Amarre Metálica para Redes



Solicitud

Adecuado para el amarre de los cables de trenzado utilizados en las redes de distribución.

Material

Cuñas de plástico de gran resistencia mecánica y a la intemperie. Varillas de acero inoxidable, acero galvanizado o acero cincado.

Código	Tipo	Sección
9113000050	PAH AZ 450	4 x 25 – 4 x 50
9113000051	PAH AG 450	
9113000055	PAH AI 450	
9113000060	PAH AZ 495	4 x 70 – 4 x 95
9113000061	PAH AG 495	
9113000065	PAH AI 495	

Pinza de Suspensión



Solicitud

Utilizada en la suspensión de cables en haz. Capacidades diferentes están disponibles para adaptarse al diámetro del cable. La pinza puede ser adherida al poste por un Hierro con Gancho de Anclaje Cola de Cerdo.

Material

Abrazadera de suspensión con cuerpo metálico en acero electrocincado (AZ), galvanizado en caliente (AG) o acero inoxidable (AI). Núcleo de goma con alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica.

Código	Tipo	Sección
9113000070	PS AZ 325	2 x 6 – 3 x 25
9113000071	PS AG 325	
9113000075	PS AI 325	
9113000080	PS AZ 425	2 x 16 – 4 x 25
9113000081	PS AG 425	
9113000085	PS AI 425	
9113000090	PS AZ 50	4 x 25 – 4 x 50
9113000091	PS AG 50	
9113000095	PS AI 50	
9113000100	PS AZ 95	4 x 70 – 4 x 95
9113000101	PS AG 95	
9113000105	PS AI 95	



Pinza y Consola de Suspensión para Redes con Neutro Fiador

Solicitud

Suspensión en línea o en ángulo con neutro de tensión. Fijación de la abrazadera de suspensión al poste mediante 1 tornillo o cinta de acero inoxidable. Vendemos la abrazadera y la consola de suspensión por separado o juntas: Kit de suspensión PS1CS compuesto por 1 abrazadera + 1 consola

Material

Pinza de suspensión PS1500 provista de una conexión móvil en material plástico aislante de alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica. Consola de suspensión CS1500 compuesta de aluminio fundido.

Código	Tipo	Info	Designación
9124300020	PS 1500 / 54	1 Pinza	Pinza de Suspensión 54.6 mm²
9115000017	CS 1500	1 Consola	Consola de Suspensión
9115000050	PS1CS	1 Pinza + Consola	Kit de Suspensión



Pinza y Consola de Amarre para Redes con Neutro Fiador

Solicitud

Anclaje del cable tensor neutro en redes trenzadas de tipo francés. La abrazadera de amarre se fija al poste mediante el soporte de amarre. El soporte se fija al poste mediante 2 tornillos M16 o cinta de acero inoxidable (véase el capítulo 13). Ofrecemos la abrazadera y la consola por separado, pero también las vendemos juntas: Set de amarre SIMPLE PA1CA compuesto por 1 pinza + 1 consola; Set de amarre PA2CA DOBLE compuesto por 2 pinzas + 1 consola; Set de amarre TRIPLO PA3CA compuesto por 3 pinzas + 1 consola.

Material

Cuerpo de la Pinza de Amarre PA1500 en aleación de aluminio de alta resistencia mecánica; Cuñas en material plástico aislante de alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica; Espía de amarre flexible en acero inoxidable, provista de una silla extraíble en material aislante; Cuerpo del soporte de amarre CA1500 en aluminio de alta resistencia mecánica.

Código	Tipo	Info	Designação
9115000007	PA1500	1 Pinza	Pinza de Amarre 54,6 mm²
9115000015	CA1500	1 Consola	Consola Amarre
9115000035	PA1CA	1 Pinza + 1 Consola	Set de Amarre Simple
9115000040	PA2CA	2 Pinzas + 1 Consola	Set de Amarre Doble
9115000045	PA3CA	3 Pinzas + 1 Consola	Set de Amarre Triple



Conectores de Derivación de Perforación de Aislamiento de Conexión Independiente

Solicitud

Derivaciones de cable en haz de cobre o aluminio, sin pelado del cable principal. Apriete controlado por tornillo fusible.

Material

Carcasa protectora de PVC flexible.

Código	Tipo	Sección Principal	Sección Derivación
9123000440	CPB 1/CT25	10-25 mm²	2,5-35 mm²
9123000450	CPB 1/CT70	16-95 mm²	2,5-54 mm²
9123000460	CPB 2/CT70		2x 2,5-54 mm²

Conector Dentado

Solicitud

Permite el montaje bajo tensión sin pelar los conductores. El apriete se controla mediante un tornillo fusible. Derivación de cables trenzados de cobre o aluminio.

Material

Conectores de derivación y perforación de aislamiento con resistencia de sujeción simultánea (6 kV). Son muy resistentes, se fabrican en termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Dientes de aluminio (AL) o de cobre (CU).

Código	Tipo	Sección Principal	Sección Derivación	Material
9123000430	10-95/1,5-10 (IP)	10-95	1,5-10	AL
9123000490	16-95/4-35(50) (P25)	16-95	4-35(50)	
9123000495	16-150/6-50 (P50)	16-150	6-50	
9123000500	16-95/16-95 (P95)	16-95	16-95	
9123000510	35-150/35-150 (P150)	35-150	35-150	
9123000520	70-240/70-240 (P240)	70-240	70-240	
9123000431	10-95/1,5-10 (IP)	10-95	1,5-10	CU
9123000492	16-95/4-35(50) (P25)	16-95	4-35(50)	
9123000496	16-150/6-50 (P50)	16-150	6-50	
9123000501	16-95/16-95 (P95)	16-95	16-95	
9123000511	35-150/35-150 (P150)	35-150	35-150	
9123000521	70-240/70-240 (P240)	70-240	70-240	

Cuna Guía

Solicitud

Contorneado de esquinas, obstáculos o cambios de dirección de haces de torsión posados en fachadas. Tenemos disponibles 2 modelos: uno con gancho (BG) y otro con espigón (BE).

Material

Espiga de acero electrocincado (AZ) o galvanizado (AG), abrazadera de acero inoxidable y cuna de termoplástico resistente a U.V. Gancho y abrazadera de acero inoxidable (AI) y cuna de termoplástico resistente a U.V.

Código	Tipo	Sección	Info
9113000110	BE AZ 16	2 x 6 – 5 x 16	Con Espiga
9113000111	BE AG 16		
9123000131	BE AG 70	4 x 25 – 4 x 70	
9113000135	BE AZ 70		
9123000120	BG AI 16	2 x 6 – 5 x 16	Con Gancho
9123000130	BG AI 70	4 x 25 – 4 x 70	

Abrazadera de Aleación

Solicitud

Indicada para fijación de cables.

Material

Abrazadera de gran calidad y resistencia fabricada en zamak.

Código	Tipo	Info
9123050275	ALS 5/14	Simple
9123052300	ALS 9/18	
9123052280	ALS 18/29	
9123052290	ALS 29/40	
9123052270	ALD 9/18	Doble
9123052250	ALD 18/29	
9123052260	ALD 29/40	

Pinza de Suspensión en Pared

Solicitud

Se utiliza para la fijación de los cables de torc en las fachadas: La abrazadera para colgar en la pared fija los cables de las correas a las fachadas manteniendo la distancia con la pared.

Material

Pinza de material plástico de alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica.

Código	Tipo	Material	Designación
9123000900	4x25 a 4x95 Cables	Clavo de Acero	PSM 70.1
9123000910			PSM 70.6
9123000920	2x6 a 4x25 Cables	Clavo de Plastico	PSM 4-6/16

Conexión Preaislada

Solicitud

Conexión de dos conductores aislados en redes de BT. Permite la conexión estanca de cables Aluminio-Aluminio, Aluminio-Cobre y Cobre-Cobre. Instalación por compresión hexagonal.

Material

Cuerpo de aluminio. Recubierto de material plástico de alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica. Interior recubierto de grasa dieléctrica para optimizar el contacto. De conformidad con NFC 33-021 y EN 50-483.

Código	Tipo	Sección	Info	Color
9123000790	MJPB 16	16 mm²	Matriz E140	Azul
9123000791	MJPT 16		Matriz E173	
9123000800	MJPB 25	25 mm²	Matriz E140	Naranja
9123000801	MJPT 25		Matriz E173	
9123000803	MJPT 25/16	25/16 mm²	Matriz E140	Naranja-Azul
9123000810	MJPB 35	35 mm²		
9123000811	MJPT 35			
9123000820	MJPT 50	50 mm²		Amarillo
9123000805	MJPT 50/25	50/25 mm²		Amarillo-Naranja
9123000822	MJPT 54 (NEUTRO)	54 mm²	Matriz E173	Negro
9123000830	MJPT 70	70 mm²		Blanco
9123000851	MJPT 70/35	70/35 mm²		Blanco-Rojo
9123000852	MJPT 70/50	70/50 mm²		Branco-Amarillo
9123000840	MJPT 95	95 mm²		Gris
9123000855	MJPT 95/70	95/70 mm²		Gris-Blanco
9123000860	MJPT 120	120 mm²	Matriz E215	Rosa
9123000865	MJPT 150	150 mm²		Violeta
9123000870	MJPT 150/95	150/95 mm²		Violeta-Gris

Terminal Preaislado

Solicitud

Terminal preaislado de cobre y material plástico con alta resistencia mecánica, climática y dieléctrica.

Material

Se utiliza para conectar dos conductores aislados a terminales o barras de cobre en redes de BT. Instalación de compresión hexagonal utilizando matrices E140, E173, E215.

Código	Tipo	Sección	Info	Cor
9123000740	CPTAU 16 (E140)	16 mm ²	Matriz E140	Azul
9123000750	CPTAU 25 (E140)	25 mm ²		Naranja
9123000760	CPTAU 35 (E173)	35 mm ²	Matriz E173	Rojos
9123000770	CPTAU 50 (E173)	50 mm ²		Amarillo
9123000775	CPTAU 54 (E173)	54 mm ²	Matriz E173	Negro
9123000780	CPTAU 70 (E173)	70 mm ²		Blanco
9123000782	CPTAU 95 (E173)	95 mm ²	Matriz E215	Gris
9123000784	CPTAU 120 (E215)	120 mm ²		Rosa
9123000785	CPTAU 150 (E215)	150 mm ²		Violeta



Solicitud

Entrada de la acometida aérea en el interior de los edificios, que evita infiltraciones y mejora el aspecto estético.

Material

Aleación de aluminio fundido.

Código	Tipo	Sección
9123001020	CB 2646	2 x 6 - 4 x 6



Polea de Aluminio para Cables de HAZ y Cables Desnudos

Solicitud

Son ideales para facilitar el tendido de los cables trenzados en el lugar de instalación sin dañar la capa de aislamiento exterior. Lengüetas de seguridad para fijar el gancho y el cable.

Material

Polea de aluminio para cuerdas retorcidas y desnudas. El gancho giratorio está fabricado en aluminio de alta resistencia mecánica y, a petición, con collarín con revestimiento. (E)

Código	Tipo	Info
9124050090	RCT D250	Cable Trenzado
9124050095	RCT D250 E	
9124050100	RCT D150	
9124050105	RCT D150 E	
9124050115	RCN D400	Cable Desnudo
9124050110	RCN D250	